

جدول سایز لوله سیلندری

ردیف اول	ردیف دوم	ردیف سوم	ردیف چهارم
استاندارد	اندازه	مقدار بار	متریال
EN 10305-1	Ø50x60	325Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø50x65	462 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø60x70	275 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø60x75	395 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø63x73	263 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø63x75	311 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø63x78	379 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø65x75	256 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø65x80	368 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø70x80	239 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø70x85	345 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø70x90	443 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø75x90	325 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø75x95	418 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø80x90	211 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø80x95	306 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø80x100	395 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø85x100	290 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø90x105	275 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø90x110	356 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø95x110	262 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø100x115	250 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø100x120	325 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø100x125	395 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø110x125	229 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø110x130	298 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø115x130	220 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø115x135	286 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø120x135	211 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø120x140	275 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø120x145	337 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø125x145	265 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø125x150	325 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø130x150	256 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø140x160	239 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø140x165	293 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø140x170	345 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø150x170	224 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø150x180	325 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø160x180	211 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø160x185	260 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø160x190	306 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø180x210	275 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø200x220	171 Bar	E355 (St52)
EN 10305-1	Ø200x230	250 Bar	E355 (St52)